

Coil ALU

Nastro adesivo butilico con superficie in alluminio
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. 02044073 / 02044074

Rev.04 del: 16/08/2021

Caratteristiche	Coil ALU 75	Coil ALU 150
Articolo	02044073	02044074
Materiale	Gomma butilica adesiva / Film alluminio	
Colore	Grigio	
Larghezza	75 mm	150 mm
Lunghezza	10 m	
Spessore	0,6 mm	
Resistenza a trazione MD/CD* (EN 12311-1)	180 / 190 N/50mm	
Allungamento MD/CD* (EN 12311-1)	15 / 20 %	
Reazione al fuoco (EN ISO 11925-2 / EN 13501-1)	Classe E	
Trasmissione del vapore - μ (EN 1931)	1530000	
180° Peel Adhesion (ASTM D 1000)	20 N/cm	
Probe Tack (ASTM D 2979)	8.0 N	
Scorrimento verticale (ISO 7390)	0 mm	
Temperatura di applicazione	+0°C / +40°C	
Temperatura di esercizio	- 30°C / +90°C	
Imballaggio	8 rotoli	4 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a ca.20°C, non a contatto con i raggi del sole per max.12 mesi	

*MD=longitudinale; CD= trasversale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.