

# Primer Bitum

Base acqua  
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto  
del: 06/02/2014  
Art. N. 02040601  
Rev.04 del: 19/08/2021

| <b>Caratteristiche</b>             |   |
|------------------------------------|---|
| Materiale                          | Bitume in emulsione acquosa e additivi                          |
| Aspetto                            | Fluido marrone  |
| Contenuto                          | 5 litri   |
| Densità a 20°C                     | 1,00 ( $\pm$ 0,01) kg/l   |
| Resa (dipendente dalla superficie) | Ca.200/300 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Temperatura di lavorazione         | +5°C / +35°C  |
| Residuo secco                      | 25 %  |
| pH a 20°C                          | 11 ( $\pm$ 0,5)   |
| Tempo di asciugatura               | Ca.2 ore (a seconda della temperatura esterna e dello spessore) |
| Imballaggio                        | 1 barattolo   |
| Stoccaggio                         | Asciutto, nel contenitore originale, max. 12 mesi               |

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.