

# Tape Reflex

Nastro monoadesivo acrilico con effetto riflettente  
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 06/02/2014

Art. Nr. 02040180

Rev.04

del 11/08/2021

CARATTERISTICHE	
Misure	80 mm x 25 m
Colore	Alu
Collante	A base di dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti
Supporto del collante	Superficie in PP nebulizzata in alluminio
Peso collante	210 g/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 536)
Armatura	Nessuna
Spessore (senza copertura)	0,20 - 0,25 mm (DIN EN 1942)
Materiale di copertura	Liner siliconico
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 70 N/25mm; 80% (DIN EN 14410)
Temperatura di lavorazione	+5 °C / +30 °C
Temperatura di esercizio	-30 °C / +100 °C
Valore Sd	ca. 42 m
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)
Resistenza alla condensa	Molto alta
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta
Adesione iniziale ( <i>tack</i> )	Molto alta
Stabilità ai raggi UV	1 mese*
Imballaggio	6 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi

\*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.