

Tape 1 PE

Cinta adhesiva acrílica de alta resistencia adhesiva
Riweга | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. 02040160-02040193-02040194
Rev.09 de: 30/10/2022



Características	Tape 1 PE	Tape 1 PE 100 X	Tape 1 PE 150
Artículo	02040160	02040193	02040194
Medidas	60 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Color	Azul		
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes		
Soporte del adhesivo	Película de LDPE (70 µm)		
Peso del adhesivo	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armadura	Refuerzo reticular de PET		
Espesor (sin liner)	0,27 - 0,29 mm (DIN EN 1942)		
Material de cubierta	Revestimiento de silicona	Revestimiento sintético precortado	Revestimiento de silicona
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 25 N/25mm; 300% (DIN EN 14410)		
Temperatura de trabajo	+5 °C / +30 °C (utilizable a partir de -10 °C)		
Temperatura de servicio	-30 °C / +100 °C		
Valor Sd	aprox. 12 m		
Resistencia al desapego	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistencia a la condensación	Muy elevada		
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada		
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Muy elevada		
Estabilidad a los rayos UV	24 meses*		
Caja	10 rollos	6 rollos	4 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses		
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C		

* con relación al clima de Europa Central

Riweга S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riweга.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.