


USB Micro 90 Vario

R2

LES PLUS PRODUIT :

Le plus léger de la gamme à hygrométrie variable

- Frein vapeur hygosensible
- Idéal en pose de rénovation par l'intérieur
- Un ajustement parfait du passage de vapeur en fonction de la température et l'humidité
- Facile à poser grâce à sa semi-transparence



Composition :

- ① Film fonctionnel en PA
- ② Couche de support en PET

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02030147	-	1,5	50	2250

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériau	PET.PA	
Film	PA	
Couleur	Blanc semi transparent	
Grammage	EN 1849-2	90 g/m ²
Épaisseur		0,40 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,2 - 7 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 100 - 4 g/m ² /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	200 / 190 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	25 / 30 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	50 / 40 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°/+100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit