

# VSK Clear Light

## LES PLUS PRODUIT :

L'écran de frein à vapeur auto-adhésif, le plus léger de la gamme

- Écran frein à vapeur, adhésif sur toute la surface
- Protection idéale pour les murs les planchers et les toits en pente en bois
- Solution transparente avec superficie antidérapante et doublure prédécoupée
- Un excellent rapport qualité-prix



### Composition :

- ① Anti-slip coating
- ② Tissu non tissé en PP
- ③ Adhésif à base de dispersion acrylique
- ④ Liner prédécoupée 25 cm

### Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02065055	-	1,5	50	1800

### Caractéristiques :



### Classification :



### Fiche technique

Matériau	PP.Anti-slip coating	
Film	Special Coating	
Couleur	Blanc semi transparent	
Grammage		175 g/m <sup>2</sup>
Poids de l'adhésif		100 g/m <sup>2</sup>
Liner prédécoupée		25 + 125 cm
Valeur Sd	EN 1931	8 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 3 g/m <sup>2</sup> /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	npd**
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 1931	115 / 80 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	ISO 527-3	70 / 80 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	60 / 80 N
Classe de réaction au feu	EN ISO 11925-2	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°/+100°C
Température de traitement		-5°/+40°C

\*MD = longitudinale CD = transversale

\*\*no performance determined

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit