

VSK Clear Light

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Lo schermo freno al vapore autoadesivo più leggero della gamma

- Schermo freno al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Protezione ideale per pareti, solai e coperture inclinate in legno
- Soluzione trasparente con superficie antiscivolo e liner pretagliato
- Ottimo rapporto qualità/prezzo



Composizione:

- ① Anti-slip coating
- ② Tessuto non tessuto in PP
- ③ Collante a base dispersione acrilica
- ④ Liner pretagliato 25 cm

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02065055	-	1,5	50	1800

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	PP,Anti-slip coating	
Film	Special Coating	
Colore	Bianco semitrasparente	
Massa areica		175 g/m ²
Peso collante		100 g/m ²
Liner pretagliato		25 + 125 cm
Valore Sd	EN 1931	8 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 3 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	npd**
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 1931	115 / 80 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	ISO 527-3	70 / 80 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	60 / 80 N
Classe di reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	E
Stabilità raggi UV		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°/+100°C
Temperatura di lavorazione		-5°/+40°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

**no performance determined

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti