

# AIR Stop Radon RGD75

Collar de sellado autoadhesivo certificado para el gas radón  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 06/12/2024  
Art. Nr. 02203542  
Rev.00 de: -

<b>Características técnicas</b>	
<b>Datos técnicos de la banda adhesiva</b>	
Material	Superficie en ALU / Pegamento Butílico
Color	Marrón / Negro
Espesor	Aprox. 0,1 mm de lámina de aluminio / Aprox. 1 mm de lámina de butilo
Densidad de butilo (DIN EN ISO 10563)	Aprox. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
La temperatura de funcionamiento	-40°C / +100°C
Estabilidad UV	Alta
<b>Datos técnicos EPDM</b>	
Material	EPDM
Color	Negro
Dureza (DIN ISO 7619-1)	60 ±5 Shore A
Densidad (DIN ISO 1183-1)	Aprox. 1,09 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la tracción (DIN 53504)	15 MPa
Elongación de rotura (DIN 53504)	630%
La temperatura de funcionamiento	-60°C / +130°C
<b>Datos generales</b>	
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Compatibilidad del betún	Sí
Libre de halógenos	Sí
Número de aperturas	1
Tamaño de la base	230 x 230 mm
El diámetro interior del collar de EPDM	72 mm - 90 mm
Tipo de aplicación	Tuberías: de ventilación para baños, campanas y gas
Caja	Cajas de 4 piezas
Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco a unos 20°C, lejos del polvo

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Este documento anula y sustituye a la versión anterior.