

# Coll Fire B 75

Cinta adhesiva de butilo con alto rendimiento al fuego  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 29/11/2019  
Art. Nr. 02044060  
Rev.02 de: 02/12/2024

<b>Características</b>	
Medidas	75 mm x 10 m
Adhesivo	Butilo
Soporte del adhesivo	Película de Aluminio / PET
Material del liner	Liner de silicona
Color	Gris con película de aluminio negro
Solventes y emolientes (TVOC test)	30 µg/m <sup>3</sup> (ISO 16000-6) Cumple con el estándar SINTEF
Espesor (sin liner)	0,6 mm
Coefficiente de resistencia al paso de vapor [µ]	2720000
Resistencia a la tracción MD/CD*	185 / 200 N/50 mm (EN 12311-1)
Alargamiento de rotura MD/CD*	10 / 20 % (EN 12311-1)
Probe Tack	7.0 N (ASTM D 2979)
Contenido sólido	100%
180° Peel Adhesion	27 N/cm (ASTM D 1000)
Clase de reacción al fuego	B-s1, d0 (EN ISO 11925-2, EN 13501-1)
Temperatura de trabajo	0°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas	-30°C / +90°C
Estabilidad a los rayos UV	Alta**
Caja	8 rollos
Almacenamiento	En lugar fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 12 meses
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C

\*MD = longitudinal, CD = transversal

\*\* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Este documento anula y sustituye a la versión anterior.

