

# Micro 150 Vario V20

36

R2

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### El upgrade de la higrometría variable

- Pantalla freno de vapor higrosensible
- Elevada resistencia al desgarro gracias a su alto peso
- Ideal para insuflar
- Perfecta regulación del paso del vapor según temperatura y humedad
- Facilita el secado posterior en el verano



### Composición:

- 1 Capa de soporte de PET
- 2 Film funcional de PA
- 3 Capa protectora de PP

### Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02030145	-	1,5	50	1500

### Características:



### Clasificación:



### Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	150 g/m <sup>2</sup>
Espesor		0,78 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m <sup>2</sup> /24 h
Columna de agua	EN 20811	>200 cm
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	430 / 170 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	25 / 110 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	125 / 200 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estabilidad contra los rayos UV		3 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C

\*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos