

Micro 150 Vario V20

36
R2

LES PLUS PRODUIT :

Le frein vapeur hygro sensible pour l'insufflation

- Frein vapeur hygro sensible
- Haute résistance aux déchirures grâce à son grammage élevé
- Un ajustement parfait du passage de la vapeur selon la température et l'humidité
- Facilite le séchage vers l'intérieur pendant la période estivale



Composition :

- ① Couche de support en PET
- ② Film fonctionnel en PA
- ③ Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02030145	-	1,5	50	1500

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	150 g/m ²
Épaisseur		0,78 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	430 / 170 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	25 / 110 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	125 / 200 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°/+100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit