

# Anpressrolle und -Rackel

65

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

**Unerlässlich für die korrekte Verlegung von Klebebändern**

- Kompressionswalze
- Notwendig, um eine perfekte Haftung des Klebebandes zu gewährleisten
- Mit einem ergonomischen Griff ausgestattet
- Erhältlich in verschiedenen Versionen, die je nach Oberfläche verwendet werden können



### Anpressrolle mit Hartplastikwalze

Artikel	05RUL001
Breite	5 cm
Gebrauch	Andrücken von Klebebändern
Art der Oberfläche	Glatt/starr (starre Isolierung oder Holzbretter oder glattes Holzplatten, Metalle usw.).



### Anpressrolle mit Gummiwalze

Artikel	05RUL002
Breite	5 cm
Gebrauch	Andrücken von Klebebändern
Art der Oberfläche	grob/unregelmäßig/weich (Isolierplatten, OSB-Platten, raue Betonoberflächen usw.).



### APR - Rackel

Artikel	05RUL005
Abmessungen	7x10 cm
Gebrauch	Andrücken von Klebebändern
Art der Oberfläche	Glatt/starr/leichte Wölbungen

Riweega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird