

Absturzsicherung Solartec Plus

07

S1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Mit begehbarem Werkzeugsockel

- Bietet Fallschutz, auch in der Mitte des Daches
- Sehr leicht
- An die Dachneigung anpassbar
- Dachneigung von 20° bis 60°



Mit der **Absturzsicherung Solartec Plus** kann ein um 20° bis 60° geneigtes Holzdach schnell und einfach gesichert werden. Auf der Absturzsicherung Solartec Plus kann eine Holzbohle mit einer maximalen Breite von 32 cm gelegt werden, die als gerade Ablagefläche dienen kann. Dank des geringen Platzbedarfs kann es für alle Renovierungsarbeiten verwendet werden:

- Anbringung und/oder Änderung von Dachgauben oder Dachfenstern
- Verlegung und Wartung von Solaranlagen
- Wartung von Schornsteinen

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Technisches Datenblatt

Produkt	Solartec Plus	Seitenschutz
Artikel	BG721520	BG721510
Gewicht	5,2 kg/Stk.	4,9 kg/Stk.
Höhe der Brüstung	-	1,00 m
Material	verzinkter Stahl	
Zertifikat	UNI EN 13374 Klasse C	
Maximaler Abstand der Stützen	2,1 m	
Unterkonstruktion	Holzdach - Mindestquerschnitt der Balken 8 x 16 cm	
Mindestquerschn. der Brüstungsbretter	15 x 3 cm	

Befestigung

Material	auf Holz
Min. Querschnitt	8 x 16 cm
Befestigung	3 Schrauben 6 x 80 mm

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird