

Alu-Schrägaufzug GEDA

09

S3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der Schrägaufzug mit Strombetrieb

- Hergestellt aus Aluminium
- Leicht zu transportieren, auch in einem Fahrzeug oder auf einem Anhänger
- Montage ohne Werkzeug
- Kein technisches Fachwissen erforderlich
- Anschluss an 230 V Wechselstrom ist ausreichend
- Fähigkeit, sich an jede Situation vor Ort anzupassen



Der vollständig aus Aluminium gefertigte **GEDA-Schrägaufzug** hat in seiner stärksten Ausführung eine maximale Tragfähigkeit von 250 kg. Er kann Traufhöhen von bis zu 19 m erreichen und eine Vielzahl von Materialien auf dem Dach transportieren. Das GEDA-Sortiment bietet viele Lösungen und viel Zubehör, wie z.B. den Kippwagen, die Solarmodulbühne, die Fensterbühne und die Dachziegelbühne. Die hohe Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Antriebsmechanik spart Wartungszeit. Der GEDA-Schrägaufzug ist für jeden Handwerker, Maurer, Fensterbauer, Tischler, Fliesenleger und Tapezierer geeignet, um die Arbeit zu verbessern und den Transport von Material sicherer zu machen. Die ausgezeichneten Vorteile und die Robustheit von GEDA haben dazu beigetragen, dass es das führende Produkt auf dem europäischen Markt ist.

Eigenschaften:



Montage:



Grundeinheit:

Die Grundeinheit ist für alle Schrägaufzüge gleich und besteht aus: 230 V / 50 Hz Elektroseilwinde mit 43 m Seil, Endschalter, Druckknopftafel mit Not-Aus (abnehmbarer Endschalter und Druckknopf für GEDA FIXLIFT 250), Standardschlitten mit Seilbruchsicherung, Kopfelement mit Schnellbefestigungsrolle und 2 m Grundleiterelement.

Technisches Datenblatt

Produkt	GEDA Lift Standard 200	GEDA FixLift
Artikel	GD2030	GD2034
Tragfähigkeit	bis 200 kg	bis 250 kg
Hubgeschwindigkeit	25 m/min	19 / 38 m/min
Verbrauch	1 kW	0,6 / 1,2 kW
Stromanschluss	230 V / 50 Hz	

Alu-Schrägaufzug GEDA Bestandteile und Anwendungen

09

S3



Leiter 200 kg für StandardLift

Artikel	GD3378	GD3379
Länge	2 m	1 m
Gewicht	9,5 kg/Stk.	5,8 kg/Stk.
Material	Aluminium	



Leiter 250 kg für FixLift

Artikel	GD2888	GD2889
Länge	2 m	1 m
Gewicht	11,0 kg/Stk.	6,8 kg/Stk.
Material	Aluminium	



Regulierbar Knickstück für StandardLift

Artikel	GD2887
Regulierung	20° - 45°
Gewicht	14,0 kg/Stk.
Verriegelung	mittels 8 Ringschrauben



Stufenlos regulierbar Knickstück für FixLift

Artikel	GD2828
Regulierung	20° - 45°
Gewicht	17,0 kg/Stk.
Verriegelung	schnell, über 2 Ösen



Alu-Leiterstütze

Produkt	Alu-Leiterstütze	Verlängerungsrohr
Artikel	GD5643	GD2829
Länge	5,7 m	7,4 m
Gewicht	11,0 kg/Stk.	4,0 kg/Stk.

Alu-Schrägaufzug GEDA Zubehör

09

S3



Universalpritsche

Beschreibung	Transportmittel für GEDA-Schrägaufzug; die Plattform ist mit 4 Stiften am Wagen befestigt, die in Sekundenschnelle herausgezogen werden können	
Produkt	Universalpritsche	Frontschutz
Artikel	GD2893	GD2862
Gewicht	31,0 kg/Stk.	3,9 kg/Stk.
Mit offenen Banden	82 x 150 x 36 cm	-
Mit geschlossenen Banden	82 x 67 x 36 cm	-



Universalpritsche vario

Beschreibung	Universalpritsche komplett mit Ladebordwänden und Frontschutzbügeln; durch die beiden Teleskopstützen lässt sich die Neigung der Plattform unabhängig von der Neigung der Leiter einstellen
Artikel	GD2895
Gewicht	38,0 kg/Stk.



Plattenpritsche

Beschreibung	Optimal für Transport von sperrigen Gegenständen wie Gipskartonplatten oder Einrichtungen; ausgestattet mit Standardwagen
Artikel	GD2831
Gewicht	31,0 kg/Stk.
Einstellbare Auflagebreite	0,5 - 1,1 m
Tragfähigkeit max.	200 kg



Kippschlitten für Plattenpritsche

Beschreibung	Um das Entladen der Platten zu erleichtern, kann ein Kippwagen installiert werden. Der Kippwagen bringt die Plattform an der Endhaltestelle automatisch in eine horizontale Position
Artikel	GD2855
Gewicht	45,0 kg/Stk.

Alu-Schrägaufzug GEDA Zubehör

09

S3

Kippmulde



Beschreibung	Komplett mit Kippschiene mit Stützstreben, nützlich für den Transport von Schüttgut in die Höhe; durch Ausfahren des Schlittens dreht sich die Kippmulde um 130° und entleert sich automatisch
Artikel	GD2818
Gewicht	64,0 kg/Stk. (einschließlich Schiene mit Streben)
Min. Öffnung des Behälters	80 x 100 cm
Mulde-Neigung an Entladestelle	10° - 30°
Tragfähigkeit max.	150 kg

Dachauflagebock



Beschreibung	Der verstellbare Stützfuß ist ideal zum Abstützen des GEDA-Hebezugs auf jeder Art von Schrägdach
Artikel	GD2826
Gewicht	9,3 kg/Stk.
Höhenverstellbar	von 37 bis 60 cm

Eimergehänge



Beschreibung	nützlich für den Transport von Schüttgut in Eimern; einfach an die Universalplattform befestigt
Artikel	GD2817
Gewicht	6,5 kg/Stk.
Tragfähigkeit max.	3 mittelgroße Eimer

LiftBox



Beschreibung	Metallbox für den Transport empfindlicher Gegenstände (Winde mit Motor, Standardwagen, elektrischen Kabel, Kopfelement,...); mit Gabelgehäuse und Sicherheitsvorhängeschloss ausgestattet
Artikel	GD46309
Gewicht	36,0 kg/Stk.
Abmessungen	80 x 65 x 78 cm