

Convogliatori di materiale

07

S3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Lo scivolo senza limiti

- Convogliatore per scivolo di detriti
- Apertura della tramoggia di carico da 76 cm
- L'inserto di usura permette bruschi cambiamenti di direzione
- Dotato di nervatura antiusura interna per una longevità prolungata
- Spessore della parete 6 mm



Caratteristiche:



I **convogliatori GEDA** forniscono un sistema di alta gamma per lo scivolo di detriti.

Diversi tipi di supporti permettono il montaggio su qualsiasi sottostruttura in modo da essere efficienti e veloci nell'assemblaggio. I vari accessori come il telo antipolvere, la tramoggia di carico per piani intermedi ed inserti di usura, possono offrire un'ottima soluzione anche in un centro storico dove c'è spesso il rischio di sporcare strade e negozi adiacenti al cantiere.

Scheda tecnica

Prodotto	GEDA Comfort	Inserto di usura
Articolo	GD1920	GD1919
Peso	12,0 kg/pz	8,0 kg/pz
Lunghezza	1,1 m	-
Spessore parete	6 mm	-
Accessori	doppi uncini per aggancio rapido e sicuro	-

Convogliatori di materiale Accessori

07

S3



Tramoggia di carico

I detriti di cantiere possono essere svuotati direttamente con la carriola nel convogliatore, evitando fuoriuscite di materiale.

Art. GD08922 - Apertura 76 cm - Peso 8,5 kg/pz



Tramoggia di carico intermedia

Rende possibile lo scarico di detriti anche da diversi piani dell'edificio. È dotata di ganci e catene in acciaio zincato per il collegamento ai convogliatori.

Art. GD1922 - Apertura 60 cm - Peso 10 kg/pz



Telaio di fissaggio

I convogliatori vengono utilizzati durante costruzioni o restauri con ponteggio. Il telaio di fissaggio permette l'aggancio del convogliatore al ponteggio utilizzando i morsetti.

Art. GD1904 - Peso 15 kg/pz



Set morsetti

In combinazione con il telaio di fissaggio, consente la posa su muretti, finestre ecc.

Art. GD1902 - Apertura max. 40 cm - Peso 21 kg/pz




Argano a mano

L'argano a mano è un accessorio comodo per sollevare i singoli elementi del convogliatore.

Art. GD1907/GD1908 - Lunghezza della fune 21 m - 41 m

Peso 26 kg/pz - 33 kg/pz



Cuffia antipolvere

La cuffia antipolvere viene infilata nei punti di collegamento degli elementi del convogliatore e sopra la tramoggia intermedia, per evitare che ci siano perdite di polvere.

Art. GD1909 cuffia antipolvere intermedia/ Art. GD1913 cuffia antipolvere



Telone copri-contenitore

È disponibile anche il telone copri-contenitore (6 x 3 m), che impedisce la fuoriuscita di polvere e detriti nel finecorsa.

Art. GD1917