

# Parapetto Kombi 350

05

S1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il parapetto versatile

- Utilizzabile sia in gronda che come parapetto laterale
- Moschettoni d'aggancio della rete inclusi
- Rende possibile creare un sistema ad angolo
- Perfettamente adattabile alla sporgenza laterale della copertura
- Dotato di due bussole per la giusta inclinazione del tetto



Le due versioni di montaggio del **parapetto Kombi 350** permettono di mettere in sicurezza tutto il perimetro di un tetto in legno a falde con un unico prodotto. Il morsetto è dotato di un aggancio per la rete per parapetto tramite un telaio in alluminio. In questo caso l'interasse può arrivare a 3,50 m.

Per lo stoccaggio e trasporto vedi contenitore S5 -  
Contenitore Multiuso 170 pag. 99

### Caratteristiche:



### Certificazioni:



### Scheda tecnica

Prodotto	<b>Morsetto</b>	<b>Montante</b>
Articolo	<b>BM755100</b>	<b>BM757531</b>
Peso	<b>14,6 kg/pz</b>	<b>8,4 kg/pz</b>
Altezza parapetto/montante	-	<b>1,65 m</b>
Materiale	<b>acciaio zincato</b>	
Certificazione	<b>UNI EN 13374 classe C</b>	
Interasse massima supporti	<b>2,1 m</b>	
Sottostruttura	<b>tetti in legno - sezione minima del travetto 8 x 16 cm</b>	
Sezione minima tavole per parapetto	<b>15 x 3 cm</b>	
Apertura massima morsetto	<b>22 cm</b>	

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti



