

Parapetto a mensola

08

S1



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il parapetto con camminamento perimetrale

- L'universale: parapetto per tutti i tipi di tetti
- Sostituisce il ponteggio per lavori/manutenzione del canale di gronda
- Crea un piano calpestabile attorno all'edificio (solo variante da 125 cm)

Caratteristiche:



Certificazioni:



Scheda tecnica

Prodotto	Parapetto a mensola tassellabile 125 cm	Parapetto a mensola tassellabile 150 cm
Articolo	BM280908	BM280909
Peso	15,0 kg/pz	21,9 kg/pz
Altezza parapetto/montante	1,50 m	2,00 m
Materiale	acciaio zincato	
Certificazione	UNI EN 13374 classe C	UNI EN 13374 classe B
Interasse massima supporti	1,8 m	
Sottostruttura	muro in cemento / muro in mattoni	
Sezione min. tavole per parapetto	15 x 3 cm	
Apertura massima morsetto	sporgenza max. 125 cm	sporgenza max. 150 cm

Fissaggio

Misure	125 cm	150 cm
Fissaggio	6 x tassello M12*	6 x tassello M10

*Nel caso la tenuta non fosse sicura inserire barra rollata Ø 15/17



Il **parapetto a mensola** tassellabile 125 è un sistema per la messa in sicurezza di edifici contro la caduta dall'alto di persone e/o materiale. Permette di creare un piano di calpestio largo massimo 125 cm attorno all'edificio, per eseguire lavori di manutenzione o sostituzione del canale di gronda.

Per sporgenze più ampie di 125 cm esiste la versione da 150 cm che però ha soltanto la funzione di parapetto provvisorio, non di camminamento. Quest'ultima versione è utilizzabile fino a 30° di pendenza.