

Coll Fire B 75

Nastro adesivo butilico con elevate prestazioni al fuoco
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 29/11/2019
Art. 02044060
Rev.02 del: 02/12/2024

Caratteristiche	
Misure	75 mm x 10 m
Collante	Butilico
Supporto del collante	Film in Alluminio / PET
Materiale di copertura	Liner siliconico
Colore	Grigio con film alluminio nero
Solventi ed emollienti (TVOC test)	30 µg/m ³ (ISO 16000-6) conforme allo standard SINTEF
Spessore (senza liner)	0,6 mm
Resistenza al passaggio del vapore [µ]	2720000
Resistenza a trazione MD/CD*	185 / 200 N/50 mm (EN 12311-1)
Allungamento a rottura MD/CD*	10 / 20 % (EN 12311-1)
Probe Tack	7.0 N (ASTM D 2979)
Contenuto solido	100%
180° Peel Adhesion	27 N/cm (ASTM D 1000)
Classe di reazione al fuoco	B-s1, d0 (EN ISO 11925-2, EN 13501-1)
Temperatura di lavorazione	0°C / +40°C
Resistenza alle temperature	-30°C / +90°C
Stabilità ai raggi UV	Alta**
Imballaggio	8 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a riparo dalla polvere a una temperatura compresa tra 18 e 25 °C, non a contatto con i raggi del sole per max.12 mesi

*MD=Longitudinale; CD=Trasversale

**In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.