

Coll Radon 150

Nastro adesivo butilico certificato al gas radon
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/12/2024

Art. 020445021

Rev.00 del: -

Caratteristiche	
Articolo	020445021
Collante	Butile
Supporto del collante	Film in alluminio e laminato ibrido
Liner	PE (pretagliato a metà)
Dimensioni	150 mm x 15 m
Spessore collante (d)	1,0 mm
Spessore supporto del collante	0,1 mm
Peso specifico del butile	~1,5 g/cm ³ (DIN EN ISO 10563)
Contenuto solido	>99 % (DIN EN ISO 10563)
Compatibilità con bitume	SI
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature	-40°C / +100°C
Stabilità ai raggi UV	Alta*
Diffusione gas radon (D)	1,6 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹
Lunghezza di diffusione (L _D)	0,26 mm
Parametro di prova (R=d/L _D)	3,79
Imballaggio	1 rotolo
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a riparo dalla polvere a ca.20°C, non a contatto con i raggi del sole per max.12 mesi

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.