

Tape Green "Industry"

Ruban adhésif PE acrylique armé avec maille PET
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du 28/11/2019
Art. 020401615
Rev.02 du 15/05/2023

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|--|
| Dimensions | 60 mm x 50 m |
| Couleur | Vert avec écriture noir |
| Colle | Polyacrylate pur, sans solvants et d'émollients |
| Support de la colle | Film de PE (70 µm) |
| Densité de la colle | 200 g/m ² |
| Armature | Renfort tramé en PET / PVA |
| Épaisseur (sans film de protection) | 0,28 mm |
| Matériau de couverture | Doublure en silicone (90 g/m ²) |
| Résistance à la déchirure avec élasticité | ≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410) |
| Force adhésive (AFERA 5001) | ≥ 25 N/25mm |
| Température de travail | +5 °C / +30 °C |
| Résistance à la température | -40 °C / +80 °C |
| Valeur Sd | env. 40 m |
| Résistance au détachement | Conforme (DIN 4108-11) |
| Résistance à la condensation | Haute |
| Adhésion initiale (<i>tack</i>) | Haute |
| Stabilité aux rayons UV (Support de la colle) | 12 mois* |
| Emballage | 16 rouleaux |
| Stockage | Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum |
| Température de stockage | +18°C / +25°C |

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.