

RF - TNT di protezione 500

02

P5

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Protegge e contribuisce

- Tessuto protettivo per verde pensile intensivo
- Strato di separazione e protezione
- Protegge lo strato d'impermeabilizzazione
- Installazione facile e veloce senza fissaggio e incollaggio
- Contribuisce all'accumulo d'acqua utile per il tetto verde intensivo



Composizione:

- ① Poliestere

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Peso (g/m ²)	Rotolo (m ²)
PLA55400	2	50	400	100
PLA55500	2	25	500	50

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale		poliestere
Colore		multicolore
Massa areica		400 g/m²
		500 g/m²
Spessore	EN ISO 9863	ca. 2,4 mm
Strappo da chiodo	EN ISO 12236	800 N
Resistenza a trazione MD/CD*	EN ISO 10319	4 / 5,2 kN/m
Allungamento a rottura	EN ISO 10319	60 %
Efficienza alla protezione	EN 14574	150 N
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti